



Scheda tecnica prodotto.

05/10/09 la presente scheda sostituisce e annulla le precedenti



# OLIO BOMBAY

## Funzioni:

Per la manutenzione del legno in esterni. Rigenera la protezione del legno, nutrendone in profondità le fibre.

## Caratteristiche:

Emulsione di olio di tung e lino cotto, Rende il legno idrofobo, pur mantenendo la traspirabilità al vapore. La protezione rimane estremamente adesiva ed elastica nel tempo.

Stoccaggio: 24 mesi.

Confezioni: 1, - 0,75 l



## Indicazioni:

**strutture lignee, mobili da giardino, infissi, parti di imbarcazioni non immerse.**

L'olio Bombay è un prodotto 100% naturale indicato per la manutenzione di superfici in legno in esterni. Legno che ha gradualmente perso la sua protezione nel tempo può essere ripristinato facilmente con questo prodotto.

Non danneggia eventuali parti metalliche.

## Applicazione: Wet and dry.

Il prodotto si applica facilmente nebulizzandolo o mediante pennello sulla superficie da mantenere. Dopo alcuni minuti si può riapplicare sulle parti che assorbono ancora ed appaiono secche. Quindi dopo 20 minuti, ripulire accuratamente con un panno, senza lasciare eccessi o parti troppo untuose.

L'olio Bombay essicca in 12-24 ore in condizioni normali.

Su legno molto assorbente si può applicare, nello stesso modo, una seconda mano, dopo l'essiccazione della prima.

Per legni con poro molto aperto è possibile spagliettare con lana di acciaio 000 o carta sottile tipo 400, prima di applicare la seconda mano.

Grazie all'olio di Tung che è il componente base di questo prodotto, la protezione garantisce una eccellente traspirabilità al vapore, elasticità ed adesione al supporto.

**NOTE: Per superfici che presentano tracce di muffe nere, grassi, ed in generale sporco resistente, si consiglia di provvedere alla pulizia accurata con "SGRASSANETTO" prima di procedere alla applicazione dell'OLIO BOMBAY.**



## NOTE ECOLOGICHE:

L'uso dei componenti organici della formulazione (completamente biodegradabili) provenienti da fonti rinnovabili, riducono l'emissione di CO2. L'estratto di "Citrus sinensis" utilizzato, non è dannoso all'ozono tropo-sferico (tempo dimezzamento in atmosfera 36 min).

Il prodotto certificato da BioediliziaItalia (www.bioediliziaitalia.org) riporta integralmente ed in modo chiaro l'elenco di tutti i componenti in etichetta e in documentazione tecnica.

L'olio Bombay non contiene petrolio derivati, biocidi, nè ammine.

COV: Inferiore ad 1gr/l - Olio di Agrume.

## DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI:

(Norma DCB BioediliziaItalia). Acqua, olio di tung, olio di lino cotto, gluconato di etile (derivato degli zuccheri), olio di scorza di agrumi, alcool etilico (vegetale), gomma vegetale di xantano, olio di lavanda, acido ascorbico, sali boric, glicerina.

## AVVERTENZE:

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non ingerire.
- Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.



www.bioediliziaitalia.org

OLIO BOMBAY - DURGA  
nBEI du049 prodotto conforme 2008/9



Prodotti naturali  
DURGA srl  
V. dello Stringaio,3  
Acciaiole  
56043 Fauglia (PI)  
Tel. 050699737  
Fax. 050699854  
info@durga.it  
www.durga.it

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio o diverso da quanto indicato nella presente scheda.