



Scheda tecnica prodotto.
12/02/2012



Emulsione

SMALTO 325

Funzioni:

*Finitura coprente per legno e metallo.
Adatto per infissi, mobili e pavimentazioni.*

Testato in esterni secondo le norme A.S.T.M. d1006

Caratteristiche:

Smalto di elevata copertura, a base di standoli-Durga di olio di Tung, Cartamo e girasole.
*Fornito in 16 colori pronti oltre a 84 colori da cartella murale.
Colore bianco t9003*

Stoccaggio: 24 mesi.

Confezioni: 0,75 - 2,5 - 5 l

SUPPORTO:

legno: Il supporto deve essere pulito da grassi e tracce di colla.

Quando si voglia applicare lo smalto BIANCO su legni ricchi di tannino (castagno, rovere, teak, etc) è consigliabile trattare preventivamente con "Tannino stop".

Su fondi particolarmente assorbenti si può preparare il supporto applicando una mano di "Nutriarredo n.592".

Per ottenere un effetto laccato utilizzare la preparazione di fondo "Fondostucco 441".

Metallo: La superficie deve essere ben pulita da grassi, le superfici in ferro devono essere pulite da tracce di ruggine (si può utilizzare balsamo di agrumi n.43) e preparate con antiruggine alla grafite n.37.

ATTREZZATURE: Pennello, rullo fino, pistola ugello 1mm.

APPLICAZIONE:

Mescolare accuratamente il prodotto e stenderlo in strato sottile osservando le rese indicate.

COPERTURA: 1/2 mani.

ESSICCAZIONE: 6/12 ore tutti i colorati. 12/24 ore il Bianco t9003.

RESA: 18-22 mq/l.

DILUZIONE: pronto all'uso.

Il colore bianco t9003 può essere diluito con 5-10% di balsamo di agrumi per applicazione a pistola.

PULIZIA ATTREZZATURE: Con acqua, e sgrassaggio finale con "sgrassanetto".

MANUTENZIONE:

Si può fare una manutenzione saltuaria con "Olio Bombay" applicato con uno straccio asciutto.

CAPITOLATO:

Applicare a pennello, spruzzo o rullo fine, due mani di smalto (pittura colorata coprente) adatto al trattamento di superfici in legno in esterni ed interni. Il prodotto deve essere esente da materie prime petrolioderivate, come resine poliuretaniche od acriliche (prodotti ad acqua) e deve essere fornito con dichiarazione completa dei componenti, resa a cura del produttore tipo "Smalto 325" Durga.

NOTE ECOLOGICHE:

l'uso dei componenti organici della formulazione (completamente biodegradabili) provenienti da fonti rinnovabili, riducono l'emissione di CO2. L'estratto di "Citrus sinensis" e l'olio essenziale di lavanda utilizzati, pur contribuendo al calcolo dei C.O.V. non sono dannosi all'ozono troposferico (tempo dimezzamento in atmosfera 36 min).



DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI:

(Norma DCB Bioediliziaitalia).

Olio di lino cotto, standolio di lino, standolio prakriti di Tung, olio di cartamo e girasole, cera d'api vergine, cera di carnauba, resina vegetale di dammar, bianco titanio (esente da trattamenti al cloro), ossidi e terre naturali, blu oltremare, carbonato di calcio, acqua, polialchilgluconato (da zucchero ed oli vegetali), metilcellulosa, sali di boro, olio essenziale di lavanda. Siccativi a base di Zr, Ca, Co inferiori allo 0,08%.

COV= 0,1 gr/l costituito da olio essenziale di lavanda.
il colore bianco 20gr/l costituito da balsamo di agrume..

AVVERTENZE:

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.
- Non ingerire.
- Lo smalto colorato diverso dal bianco contiene olio di lino, gli stracci imbevuti sono soggetti ad autocombustione, conservarli in contenitori stagni. Bagnarli prima di gettare.

Prodotti naturali
DURGA srl
V. dello Stringaio,3
Acciaiole
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio o diverso da quanto indicato nella presente scheda.